

СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ



Удобство свое



ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИВОТНОВОДСТВА



СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Высокоэффективные светодиоды со сроком службы >50 000 часов – длительный срок службы;
- Водонепроницаемый и пыленепроницаемый корпус со степенью защиты IP67;
- Устойчивость к чистящим химикатам и газообразному аммиаку;
- Без мерцания;
- Монтаж в распределительных коробках IP66/IP68.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ:

	Рабочее напряжение, В	220 В АС
	Диапазон регулирования	0 - 100%
	Класс защиты	II+, III
	Рабочая температура, °C	-10...+50
	Степень защиты	IP66/IP68
	Срок службы, не менее лет	8



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ:

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СВЕТИЛЬНИКОВ	P, W	U, (V)	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	ΦV LM	СТП, К	IP	CRI	ДИАМЕТР	ДЛИНА
GL220-A-018.0XX-021*	18	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	2000 1700	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	30 mm	1080 mm
GL220-A-024.0XX-021*	24	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	2600 2210	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	30 mm	1080 mm
GL220-A-016.0XX-422*	16	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	2400 2040	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	34 mm	720 mm
GL220-A-032.0XX-442*	32	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	4800 4080	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	34 mm	1340 mm
GL220-A-040.0XX-733*	40	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	6000 5100	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	34 mm	1590 mm
GL220-A-050.0XX-743*	50	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	7500 6375	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	34 mm	2060 mm
GL220-A-018.0XX-422*	18	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	2700 2300	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	30 mm	790 mm
GL220-A-022.0XX-432*	22	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	3300 2800	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	30 mm	1100 mm
GL220-A-030.0XX-442*	30	220	ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ	4500 2930	3000 / 4000 /5000	Ip67	>80	30 mm	1410 mm

* Красный/белый (также доступен в синем, красном или зеленом цвете)

** Опция



308009, РФ, г. Белгород, ул. Рабочая,
г. 12, корпус Е, офис 202



+7 910 324 82 14
+7 910 741 22 71



info@gelan.su